

TABLEAU DE CHOIX DE FLECHE

SECURA CLASSIQUE

TABLEAU DE CHOIX POUR ARC CLASSIQUE									
Pour un arc à poulies, prendre un Spine plus souple (ex : si 550, prendre 750)									
Longueur de flèche Fond d'encoche à bord de tube									
Arrow length from nock groove to tube edge									
	25" 63.5 cm	26" 66 cm	27" 68.5 cm	28" 71 cm	29" 73.5 cm	30" 76 cm	31" 78 cm	32" 81 cm	
60 LBS	STRONG 550	STRONG 550	STRONG 550	STRONG 550	STRONG 550	STRONG 550	STRONG 550	STRONG 550	60 LBS
55 LBS	MEDIUM 750	MEDIUM 750	MEDIUM 750	STRONG 550	STRONG 550	STRONG 550	STRONG 550	STRONG 550	55 LBS
50 LBS	MEDIUM 750	MEDIUM 750	MEDIUM 750	STRONG 550	STRONG 550	STRONG 550	STRONG 550	STRONG 550	50 LBS
45 LBS	LIGHT 1150	MEDIUM 750	MEDIUM 750	MEDIUM 750	STRONG 550	STRONG 550	STRONG 550	STRONG 550	45 LBS
40 LBS	LIGHT 1150	LIGHT 1150	MEDIUM 750	MEDIUM 750	MEDIUM 750	STRONG 550	STRONG 550	STRONG 550	40 LBS
35 LBS	LIGHT 1150	LIGHT 1150	LIGHT 1150	MEDIUM 750	MEDIUM 750	MEDIUM 750	STRONG 550	STRONG 550	35 LBS
30 LBS	SUPER LIGHT 1650	LIGHT 1150	LIGHT 1150	LIGHT 1150	MEDIUM 750	MEDIUM 750	MEDIUM 750	STRONG 550	30 LBS
25 LBS	SUPER LIGHT 1650	SUPER LIGHT 1650	LIGHT 1150	LIGHT 1150	LIGHT 1150	MEDIUM 750	MEDIUM 750	STRONG 550	25 LBS
20 LBS	SUPER LIGHT 1650	SUPER LIGHT 1650	LIGHT 1150	LIGHT 1150	LIGHT 1150	MEDIUM 750	MEDIUM 750	STRONG 550	20 LBS
15 LBS	SUPER LIGHT 1650	SUPER LIGHT 1650	LIGHT 1150	LIGHT 1150	LIGHT 1150	MEDIUM 750	MEDIUM 750	STRONG 550	15 LBS
	25" 63.5 cm	26" 66 cm	27" 66 cm	28" 68.60 cm	29" 71.10 cm	30" 73.66 cm	31" 76.20 cm	32" 78.74 cm	
Pour rigidifier votre flèche : vous pouvez réduire la longueur totale de flèche, diminuer le poids de la pointe, augmenter la taille de l'empennage, diminuer la puissance de votre arc, prendre un spine plus rigide.									



TABLEAU DE CHOIX DE FLECHE

SECURA GOLD 4.2

TABLEAU DE CHOIX POUR ARC CLASSIQUE										
Pour un arc à poulies, prendre un Spine plus souple (ex : si 600, prendre 700)										
Longueur de flèche Fond d'encoche à bord de tube										
Arrow length from nock groove to tube edge										
	23"	24"	25"	26"	27"	28"	29"	30"	31"	32"
				66 cm	68.60 cm	71.10 cm	73.66 cm	76.20 cm	78.74 cm	81.30 cm
10-15 lbs	GOLD 1500	GOLD 1500	GOLD 1500	GOLD 1300	GOLD 1300	GOLD 1100	GOLD 1100	GOLD 1000	GOLD 900	GOLD 800
15-20 lbs	GOLD 1500	GOLD 1500	GOLD 1300	GOLD 1300	GOLD 1100	GOLD 1100	GOLD 1000	GOLD 900	GOLD 800	GOLD 700
20-25 lbs	GOLD 1500	GOLD 1300	GOLD 1300	GOLD 1100	GOLD 1100	GOLD 1000	GOLD 900	GOLD 800	GOLD 700	GOLD 600
25-30 lbs	GOLD 1300	GOLD 1300	GOLD 1100	GOLD 1100	GOLD 1000	GOLD 900	GOLD 800	GOLD 700	GOLD 600	GOLD 500
30-35 lbs	GOLD 1300	GOLD 1100	GOLD 1100	GOLD 1000	GOLD 900	GOLD 800	GOLD 700	GOLD 600	GOLD 500	GOLD 400
35-40 lbs	GOLD 1100	GOLD 1100	GOLD 1000	GOLD 900	GOLD 800	GOLD 700	GOLD 600	GOLD 500	GOLD 400	GOLD 400
40-45 lbs	GOLD 1100	GOLD 1000	GOLD 900	GOLD 800	GOLD 700	GOLD 600	GOLD 500	GOLD 400	GOLD 400	-
45-50 lbs	GOLD 1000	GOLD 900	GOLD 800	GOLD 700	GOLD 600	GOLD 500	GOLD 400	GOLD 400	-	-
50-55 lbs	GOLD 900	GOLD 800	GOLD 700	GOLD 600	GOLD 500	GOLD 400	GOLD 400	-	-	-
55-60 lbs	GOLD 800	GOLD 700	GOLD 600	GOLD 500	GOLD 400	GOLD 400	-	-	-	-
60-65 lbs	GOLD 700	GOLD 600	GOLD 500	GOLD 400	GOLD 400	-	-	-	-	-
65-70 lbs	GOLD 600	GOLD 500	GOLD 400	-	-	-	-	-	-	-

Pour rigidifier votre flèche :
 vous pouvez réduire la longueur totale de flèche, diminuer le poids de la pointe, augmenter la taille de l'empennage, diminuer la puissance de votre arc, prendre un spine plus rigide.



TABLEAU DE CHOIX DE FLECHE

SECURA SILVER 6.2

SECURA, VOTRE FLÈCHE CARBONE FABRIQUÉE EN FRANCE !

TABLEAU DE CHOIX POUR ARC A POULIES										
Pour un arc classique, prendre un Spine plus rigide (ex : si 500, prendre 400)										
Longueur de flèche Fond d'encoche à bord de tube										
Arrow length from nock groove to tube edge										
	23''	24''	25''	26'' 66 cm	27'' 68.60 cm	28'' 71.10 cm	29'' 73.66 cm	30'' 76.20 cm	31'' 78.74 cm	32'' 81.30 cm
15-20 lbs	-	-	-	-	SILVER 800	SILVER 800	SILVER 800	SILVER 700	SILVER 700	SILVER 600
20-25 lbs	-	-	-	SILVER 800	SILVER 800	SILVER 800	SILVER 700	SILVER 700	SILVER 600	SILVER 600
25-30 lbs	-	-	SILVER 800	SILVER 800	SILVER 800	SILVER 700	SILVER 700	SILVER 600	SILVER 600	SILVER 500
30-35 lbs	-	SILVER 800	SILVER 800	SILVER 800	SILVER 700	SILVER 700	SILVER 600	SILVER 600	SILVER 500	SILVER 500
35-40 lbs	SILVER 800	SILVER 800	SILVER 800	SILVER 700	SILVER 700	SILVER 600	SILVER 600	SILVER 500	SILVER 500	SILVER 400
40-45 lbs	SILVER 800	SILVER 800	SILVER 700	SILVER 700	SILVER 600	SILVER 600	SILVER 500	SILVER 500	SILVER 400	SILVER 400
45-50 lbs	SILVER 800	SILVER 700	SILVER 700	SILVER 600	SILVER 600	SILVER 500	SILVER 500	SILVER 400	SILVER 400	SILVER 300
50-55 lbs	SILVER 700	SILVER 700	SILVER 600	SILVER 600	SILVER 500	SILVER 500	SILVER 400	SILVER 400	SILVER 300	SILVER 300
55-60 lbs	SILVER 700	SILVER 600	SILVER 600	SILVER 500	SILVER 500	SILVER 400	SILVER 400	SILVER 300	SILVER 300	SILVER 200
60-65 lbs	SILVER 600	SILVER 600	SILVER 500	SILVER 500	SILVER 400	SILVER 400	SILVER 300	SILVER 300	SILVER 200	SILVER 200
65-70 lbs	SILVER 600	SILVER 500	SILVER 500	SILVER 400	SILVER 400	SILVER 300	SILVER 300	SILVER 200	SILVER 200	SILVER 200
70-75 lbs	SILVER 500	SILVER 500	SILVER 400	SILVER 400	SILVER 300	SILVER 300	SILVER 200	SILVER 200	SILVER 200	-

Pour rigidifier votre flèche :

vous pouvez réduire la longueur totale de flèche, diminuer le poids de la pointe, augmenter la taille de l'empennage, diminuer la puissance de votre arc, prendre un spine plus rigide.

